



MINIBAGGER 5Y10U Motor KUBOTA D722 Leistung 8,8 kW / 2200 U/min Löffelkapazität 0,025 m³ Betriebsgewicht 1195 kg



	_	_	_	_
пπ	\cap	_	\sim	п
11/1				ᆫ
IVI	w		\ /	n

Modell	KUBOTA	
Тур	D722	
Abgasstufe	Stage V	
Leistung	8,8 kW / 2200 U/min	
Max. Drehmoment	ment 36,9 Nm	
Hubraum	719 ccm	

MOTOR

Schwenkgeschwindigkeit	10 U/min	
Max. Fahrgeschwindigkeiten	2,1 km/h / 3,4 km/h	
Max. Traktionskraft	9,3 kN	
Löffelkapazität	0,025 m³	
Löffel-Losbrechkraft (ISO)	12,9 kN	
Stiel-Reißkraft (ISO)	6,9 kN	

SERVICEFÜLLMENGEN

Kraftstofftank

13 I

BETRIEBSGEWICHT


SY10U 1 195 kg


ARBEITSBEREICH

Max. Reichweite	3 5 3 9 mm	
Max. Grabtiefe	1 868 mm	
Max. Reichhöhe	3 037 mm	
Max. Schütthöhe	2096 mm	
Min. Schwenkradius	1 487 mm	
Planierschildhöhe	310 mm	

ABMESSUNGEN

С	Gesamthöhe	2290 mm
Α	Gesamtlänge	3 0 1 8 mm
D	Gesamtbreite	745 mm / 1 100 mm
ī	Heckschwenkradius	550 mm





Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Im Rahmen unseres ständigen Verbesserungsprozesses behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und Ausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen können zusätzliche Optionen enthalten.



Putzmeister Concrete Pumps GmbH

Niederlassung Bedburg Sany Allee 1 | D-50181 Bedburg fon +49 2272 90531 100 fax +49 2272 90531 109 info@sanyeurope.com www.sanyeurope.com